

## VARIO FIX POWDER

**Fixing salt for b/w films and papers** - for fixing all b/w films (except ILFORD XP2/400, KODAK T-Max CN) and b/w papers - especially baryta papers. Yield: 1 m<sup>2</sup> baryta paper, 2 m<sup>2</sup> PE/RC papers or 12 135/36 resp. roll films 120 per litre working solution. Hardening of layer by adding 20-25 ml Hardener liq. (art. no. 101038) per litre stop bath. For films such as KODAK T-Max the fixing time has to be doubled.

**Fixiersalz für S/W Filme und Papiere** - zum Fixieren von allen S/W Filmen (Ausnahme: Ilford XP2/400, Kodak T-Max CN) und SW Papieren-bevorzugt Barytpapiere. Ergiebigkeit: 1 m<sup>2</sup> Barytpapier, 2 m<sup>2</sup> PE Papier oder 12 KB (135/36 resp. Rollfilme 120) pro Liter Arbeitslösung. Schichthärtung durch Zufügen von 20-25 ml Härter liquid (Art. Nr. 101038) per Liter Stopbad. T-Max Filme benötigen die doppelte Fixierzeit.

**Sels de fixateur pour films et papiers N/B** - pour fixer tous les films N/B (excepté ILFORD XP2/400, KODAK T-Max CN) et tous les papiers N/B, spécialement les papiers barytés. Rendement: 1 m<sup>2</sup> papier baryté, 2 m<sup>2</sup> papier PE/RC ou 12 films 135/36 ou d'équivalent en films 120 par litre solution de travail. Tannage de la couche par addition de 20-25 ml Hardener liq. (art. n° 101038) par litre de bain d'arrêt. Les films comme KODAK T-Max ont besoin d'un temps de fixage doublé.

**Sal fijadora para película y papel B/N** - para fijar todo tipo de películas en B/N (excepto ILFORD XP2/400, KODAK T-Max CN) y papel B/N, especialmente papel baritado. Rendimiento: 1 m<sup>2</sup> de papel baritado, 2 m<sup>2</sup> de papeles PE/RC o de 12 rollos de película 135/36 - 120 mm respectivamente per litro de solución de trabajo. Para endurecer la emulsión añadir de 20 a 25 ml de Hardener liquido (art. n° 101038) por litro de baño de paro. Para películas como KODAK T-Max el tiempo de fijado debe ser el doble.

**Sale di fissaggio per pellicole e carte in bianco e nero** - per fissare tutte le pellicole b/n (eccetto ILFORD XP 2/400, KODAK T-Max CN) e tutte le carte b/n-in particolar modo le carte baritate. Rendimento: 1 m<sup>2</sup> di carta baritata, 2 m<sup>2</sup> di carta politenata oppure 12 pellicole 35 mm/36 pose oppure pellicole 120 di pari superficie per litro di soluzione di lavoro. Indurimento dell'emulsione con l'aggiunta di 20-25 ml di induritore liquido (Art. no. 101038) per litro di bagno di arresto. Pellicole come le KODAK T-Max necessitano di tempi di fissaggio vaddoppiati.

---

## STANDARD

---

### Water 18-26 °C


Wasser  
Eau  
Agua  
Acqua

### Vario Fix Powder


Vario Fix Pulver  
Vario Fix Poudre  
Vario Fix Polvo  
Vario Fix Polvere

### Working Solution


Arbeitslösung  
Solution de travail  
Solución de trabajo  
Soluzione di lavoro



+



=



4,8 l

5 l

**Standard fixing times:** 2-4 min. for papers and 4-10 min for films

**Standard-Fixierzeiten:** 2-4 Minuten für Papiere und 4-10 Minuten für Filme

**Temps de fixage standard:** 2-4 min pour papiers et 4-10 min pour films

**Tiempo standard de fijado:** 2-4 min para papeles et 4-10 min para películas

**Tempi di fissaggio standard:** 2-4 min per carte e 4-10 min per pellicole

---

## EXPRESS

---

### Water 18-26 °C


Wasser  
Eau  
Agua  
Acqua

### Vario Fix Powder


Vario Fix Pulver  
Vario Fix Poudre  
Vario Fix Polvo  
Vario Fix Polvere

### Working Solution


Arbeitslösung  
Solution de travail  
Solución de trabajo  
Soluzione di lavoro



+



=



3,3 l

3,5 l

**Express fixing times:** 1-2 min. for papers and 2-5 min for films

**Express-Fixierzeiten:** 1-2 Minuten für Papiere und 2-5 Minuten für Filme

**Temps de fixage express:** 1-2 min pour papiers et 2-5 min pour films

**Tiempo de fijado rápido:** 1-2 min para papeles et 2-5 min para películas

**Tempi di fissaggio rápido:** 1-2 min per carte e 2-5 min per pellicole

# TETENAL

## VARIO FIX POWDER

**Fixeerpoeder voor z/w films en papier** - voor het fixeren van alle z/w films (behalve ILFORD XP2/400, KODAK T-Max CN) en voor z/w papier. Speciaal aanbevolen voor barietpapier. Capaciteit: 1 m<sup>2</sup> barietpapier, 2 m<sup>2</sup> PE/RC papier of 12 kleinbeeldfilms van 36 opnamen of 120 rolfilms per litre gebruiksklare oplossing. Harden van de drager kan door het toevoegen van 20-25 ml. vloeibare harder (art. nr. 101038) per liter stopbad. Voor films zoals Kodak T Max moet de fixeertijd worden verdubbeld.

**Fixersalt for S/H film (undtagen ILFORD XP2/400, KODAK T-Max CN) og S/H papirer specielt baryt papirer.** Kapacitet: 1 m<sup>2</sup> baryt papir, 2 m<sup>2</sup> PE/RC papir eller 12 stk. 135/36 el. tilsvarende 120 film pr. lt. arbejdsopløsning. Hærdning af emulsion ved tilsætning af 20-25 ml. hærdet (Art. nr. 101038) pr. lt. stopbad. Fixertiden for film som KODAK T-Max skal være det dobbelte.

**Egner seg utmerket til fiksering av alle sorthvittfilmer (unntak: Ilford XP 2/400, Kodak T-Max CN) og ethvert sorthvittpapir, fremfor alt for barytppapir.** Kapasitet: 1 m<sup>2</sup> barytppapir, 2 m<sup>2</sup> PE-papir eller 12 KB (135/36 resp. film på rull 120) per liter bruksløsning. Herding gjennom tilsetning av 20 - 25 ml herdevæske (art. nr. 101038) per liter stoppeskål. T-Max-filmer trenger en dobbelt så lang fikseringstid.

**Fixeringssalt för svart-vita filmer och svart-vitt papper** - lämpar sig utmärkt för fixering av alla svart-vita filmer (med undantag för Ilford XP 2/400, Kodak T-Max CN) och allt svart-vitt papper, framför allt barytppapper. Kapacitet: 1 m<sup>2</sup> barytppapper, 2 m<sup>2</sup> PE-papper eller 12 KB (135/36 resp film på rulle 120) per liter arbetslösning. Härdning genom tillsättning av 20-25 ml härdningsvätska (art nr101038) per liter stoppskål. T-Max filmer behöver en dubbelt så lång fixeringstid.

**Sól utrwalająca do filmów i papierów czarno-białych** - do utrwalania wszystkich filmów czarno-białych (za wyjątkiem Ilford XP-2/400 i Kodak T-Max CN) oraz szczególnie barytowych papierów czarno-białych. Wydajność: 1 m<sup>2</sup> papieru na podłożu barytowym, 2 na podłożu barytowym PE lub 12 filmów małoobrazkowych (typu 135/36 lub zwojowych 120) z 1 litra roztworu roboczego. Utwardzenie warstw następuje poprzez dodanie 20 ÷ 25 ml garbnika Härter Liquid Art. nr 101038 do 1 litra przerywacza. Filmy T-Max wymagają podwójnego czasu utrwalania.

---

## STANDARD

---

### Water 18-26 °C


Vand  
Vann  
Vatten  
Woda

### Variofixpoeder


Vario Fix Pulver  
Variofixpoeder  
Vario Fix Pulver  
Vario Fix Proszek

### Gebruiksklare oplossing


Arbejdsoplosning  
Bruksklare oppløsning  
Brusklösning  
Roztwór roboczy



+



=



4,8 l

5 l

**Standaard fixeertijden:** 2-4 min voor papier en 4-10 min voor films

**Standard fixertid:** 2-4 min for papier et 4-10 min for films

**Standardfikseringstider:** 2-4 minutter for papir og 4-10 minutter for filmer

**Standardfixeringstider:** 2-4 minuter för papper och 4-10 minuter för filmer

**Czas utrwalania standardowego:** 2-4 minuty dla papierów, 4-10 minut dla filmów.

---

## EXPRESS

---

### Water 18-26 °C


Vand  
Vann  
Vatten  
Woda

### Variofixpoeder


Vario Fix Pulver  
Variofixpoeder  
Vario Fix Pulver  
Vario Fix Proszek

### Gebruiksklare oplossing


Arbejdsoplosning  
Bruksklare oppløsning  
Brusklösning  
Roztwór roboczy



+



=



3,3 l

3,5 l

**Express fixeertijden:** 1-2 min. voor papier en 2-5 min. voor films

**Express fixertid:** 1-2 min. for papier et 2-5 min. for films

**Ekspressfikseringstider:** 1-2 minutter for papir og 2-5 minutter for filmer

**Expressffixeringstider:** 1-2 minuter för papper och 2-5 minuter för filmer

**Czas utrwalania ekspresowego:** 1-2 minuty dla papierów, i 2-5 minut dla filmów